Mael s.r.l.
Via Brava 30
33048 San Giovanni al Natisone UD
Tel.0432.758863 - Fax.0432.758864
Web www.mstyle.it - mail info@mstyle.it
P.iva 02095530305

444 Zoe – Scheda tecnica

Ruote: ruote in nylon diametro 60mm,perno 11mm nere, libere
Optional

- Ruote in nylon diametro 65mm con battistrada gommato, libera

Base: base in nylon piramidale diametro 630, cono ingresso gas diametro 50mm, perno ruota d.11, testata ANSI BIFMA, portata utente fino a 150kg
Optional

- Base alluminio piramidale diametro 690, cono ingresso gas diametro 50mm;

Gas: altezza 240mm verniciato nero, corsa 120mm, certificazione catas classe 3;

Sedile: interno in multistrato di faggio sp.11mm, esterno in polipropilene, imbottitura in poliuretano espanso spessore 5cm d.30 kg/m3

Schienale: in multistrato di faggio sp.11, imbottitura in poliuretano espanso spessore 4+1cm d.30kg/m3

Sistemi di regolazione: Altezza sedile mediante pompa a gas. Regolazione dell'inclinazione dello schienale tramite leva posta lateralmente lato sinistro da seduti, bloccabile in 4 posizioni diverse e con sistema antishock per prevenire il brusco ritorno dello schienale. Regolazione altezza schienale con supporto lombare tramite leva, bloccabile in ogni posizione. Regolazione fatica inclinazione, per adattare l'utilizzo ad ogni operatore, automatico in base al peso dell'utente. Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.

Braccioli disponibili:
Bracciolo regolabili o fissi